

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE I WYBÓR MARKI EMPOL

KILKA PORAD DOŚWIADCZONEGO PRODUCENTA:


- Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy dokładnie zabezpieczyć skrzydła okna folią stretch lub malarską, co uchroni jego elementy przed drobnymi uszkodzeniami i zabrudzeniami. Szczególnie wrażliwe są okucia, które szybciej ulegają zużyciu, gdy dostanie się do nich piasek lub tynk.
- Zabezpieczająca folia, którą jest oklejony profil, powinna być usunięta w ciągu miesiąca od montażu okien, ponieważ jej zadaniem jest jedynie ochrona profili podczas transportu i produkcji. Klej znajdujący się na folii szybko wysycha na słońcu i może silnie skleić ją z profilem, a wtedy jej usunięcie jest bardzo trudne i często pozostawia ślady.
- Do czyszczenia okien nie należy używać produktów zawierających rozpuszczalniki i środki ścierne. W przypadku silnych, tłustych zabrudzeń, można użyć benzyny ekstrakcyjnej. Do oczyszczenia okuć, otworów odwodnieniowych i trudnodostępnych miejsc, warto postawić się odkurzaczem.
- Jeśli nie zastosowano w oknach nawiewników czy szczelin infiltracyjnych, a budynek nie posiada wentylacji mechanicznej, to biorąc pod uwagę wysoką szczelność okien, należy pamiętać o systematycznym przewietrzaniu pomieszczeń.
- Oryginalne okna firmy Empol, nawet po ich zamontowaniu, można wyposażać w dodatkowe, przydatne funkcje. Więcej znajdują Państwo na naszej stronie internetowej:

www.empol.pl


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- NIE POZOSTAWIAĆ OTWARTEGO SKRZYDŁA PODCZAS SILNEGO WIATRU
- NA SKRZYDŁO NIE MOGĄ DZIAŁAĆ ŻADNE DODATKOWE SIŁY
- NIE NALEŻY BLOKOWAĆ OTWARTEGO SKRZYDŁA POPRZEC UMIESZCZANIE PRZEDMIOTÓW MIĘDZY NIM A RAMĄ
- KONTAKT OKNA Z GORĄCYMI PRZEDMIOTAMI, KLEJAMI, FARBAMI I ROZPUSZCZALNIKAMI, MOŻE USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ PROFILI PCW
- MONTAŻ DODATKÓW DO OKIEN (ROLETKI, ŻALUZJE, KONTAKTRONY), NAJLEPIEJ SKONSULTOWAĆ Z FIRMĄ EMPOL
- NIE NALEŻY MANIPULOWAĆ KLAMKĄ GDY SKRZYDŁO JEST OTWARTE LUB UCHYLENE


KONSERWACJA I REGULACJA OKUĆ OKIENNYCH

- Smarowanie okuć raz w roku oraz regulacja w razie potrzeby, znacznie wydłuża ich żywotność i zapewnia komfort użytkowania.
- Elementy ruchome oraz miejsca ich współpracy, na rysunku oznaczone symbolem , smarujemy używając specjalnego oleju lub wazeliny technicznej, uprzednio odkurzając je, jeśli są zabrudzone.
- Regulacji okuć dokonujemy jedynie wtedy, gdy jest to konieczne.
- Powodem wykonania regulacji może być ocieranie skrzydeł w wyniku naturalnego ich osiadania oraz pracy nowego budynku.
- Do przeprowadzenia regulacji zawiasów używamy klucza imbusowego w rozmiarze **4**, zwracając uwagę na to, aby dokładnie i głęboko wsuwać go do gniazda regulacyjnego.
- Regulację docisku skrzydła do ramy wykonujemy ręcznie, obracając rolkę dociskową przy klamce ustawionej w pozycji „skrzydło rozwarte”.


Regulacja zawiasu dolnego



Regulacja przy zawiasie górnym



Regulacja docisku skrzydła



Pozycje klamki

skrzydło uchylone

skrzydło rozszczelnione

skrzydło rozwarte

skrzydło zamknięte

Ryglowania z oznaczeniem X posiadają tylko większe okna